




ТЕХНОНИКОЛЬ Кровельная трап-ступенька

Произведено согласно: контракту № 05/09/17 от "05" сентября 2017 г.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Кровельная трап-ступенька ТЕХНОНИКОЛЬ - это специализированное приспособление, которое помогает рабочим облегчить процесс монтажа и обслуживания кровли из гибкой черепицы. Она оснащена подложкой из вспененного полиуретана, которая обеспечивает отличное сцепление с гибкой черепицей, и не требует механической фиксации. Кровельная трап-ступенька обеспечивает удобство при работе на высоте, улучшая доступ к различным участкам кровли и обеспечивая стабильную опору для рабочих.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Приспособление предназначено для создания ровной рабочей поверхности на крышах с битумной черепицей с углом наклона 45° и 37°.

Приспособление возможно применять на крышах с другим углом наклона, но при этом не образуется строго горизонтальной поверхности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- проведение кровельных работ с меньшей нагрузкой на тело;
- не соскальзывает и останется на месте во время работы;
- выдерживает вес кровельщика, инструментов и расходных материалов;
- мягкая текстура дна исключает риск повреждения и вмятин на поверхности черепицы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Безопасная рабочая нагрузка	кг	не более	110	по спецификации производителя
Плотность	кг/м³	не менее	40	по спецификации производителя
Прочность при сжатии	МН/м²	не менее	0.25	по спецификации производителя
Прочность при растяжении	МН/м²	не менее	0.8	по спецификации производителя
Водопоглощение за 24 ч.	кг/м²	не более	0.3	по спецификации производителя
Ударная вязкость	кДж/м²	-	1	по спецификации производителя
Минимальная температура эксплуатации	°С	-	1	по спецификации производителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	-	60	по спецификации производителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Высота	мм	-	200	по спецификации производителя
Ширина	мм	-	470	по спецификации производителя
Длина	мм	-	620	по спецификации производителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Вес брутто	кг	-	2.4
Масса брутто паллеты	кг	-	121
Вес нетто продукта	кг	-	1.95
Высота коробки	мм	-	210
Длина коробки	мм	-	640
Количество изделий на паллете	шт	-	40
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	1

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Размер паллеты	мм	-	1260x1070x2250
Ширина коробки	мм	-	500

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Инструкции по эксплуатации на упаковке

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделие должно храниться вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1,5м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, попадания влаги, деформации и механических повреждений. Не допускается хранение на любой поверхности которая может содержать загрязнения или влагу.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

3 года – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Подлежит повторной переработке 06 PS.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

